

製品仕様書

品名 横型軸流羽根車乾式デジタル表示温水用流量計	器種口径 WPD-250H
------------------------------------	----------------------

概要

本流量計は、螺旋状の羽根車を水平に取り付け、水が軸と同方向に流れ羽根車を回転させる、その回転量が水量に比例することを原理としている。
 羽根車の回転をマグネットドライブにより、流水から完全に隔離された気密構造の表示機構に回転伝達し、通過水量を指針及び数字車で積算表示します。
 なお、オプションのリードスイッチまたは、オプトセンサー（光電スイッチ）を取付けることにより、遠隔計測が可能です。

精度・能力	始動流量	10.0 m ³ /h	
	±5% 下限(Qmin)	20.0 m ³ /h	
	±2% 下限(Qt)	45.0 m ³ /h	
	常用流量(Qn)	500.0 m ³ /h	
	最大流量(Qmax)	1000.0 m ³ /h	
	圧力損失の値 (700.0 m ³ /h)	0.0045 MPa	
	耐圧	2.0 MPa × 1分間	
表示部	形態	指針, 数字車併用式	
	最大表示量	9,999,999 m ³	
	最小目盛	10 L	
主要材質	ふた	POM	
	サドル	鋳鉄鋳物 (全面粉体塗装)	
	下ケース	鋳鉄鋳物 (全面粉体塗装)	
	内部機構	PPS, PPO, ステンレス鋼他	
寸法他		JIS 10K フランジ相当品	
	全長	450 mm	
	高さ	425 mm	
	流入(出)口中心高さ	194 mm	
	取付部	外径	405 mm (JIS規格 400mm)
		ピッチ円直径	355 mm
		取付穴	12-φ25
	塗装色	赤茶色(日本塗料工業会 144)	
	使用最高圧力	1.0 MPa	
	使用最高水温	130℃	
	重量	約 72.3 kg	
	構造	組立図 3W-43600 による	

オプション

発信部	リードスイッチ Reed RD 02	パルスレート	標準	1 m ³ /P and 2.5 m ³ /P
			特殊	0.25 m ³ /P and 2.5 m ³ /P
		接点電圧		最大 48V
		接点電流		最大 0.2A
		接点容量		最大 4 W
	標準コード		2芯 3m	
	オプトセンサー Opto OD 02 OD 04	パルスレート	Opto OD 02	0.01 m ³ /P
			Opto OD 04	0.1 m ³ /P
		供給電圧		8.2 V DC
		電源		<1.2 mA >2.1 mA
標準コード		2芯 3m		

大豊機工株式会社	作成 120823	登録番号 SS-4619C
-----------------	---------------------	-------------------------